

## АКВИ РМ

## AKVI RM

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Водоразбавляемая акрилатная краска.
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ</b>	Не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
<b>СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Применяется для отделки торцов ДСП, фанеры и деревянных плит.</li> <li>◆ Обладает водостойкими свойствами, а также устойчив к щелочным материалам</li> <li>◆ Не содержит формальдегида.</li> </ul>

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Сухой остаток</b>	37% по объему (база TAL), 25% по объему (база TCL)	
<b>Плотность</b>	1,1 - 1,3 кг/л., в зависимости от цвета	
<b>Код материала</b>	287-серия	
<b>Теоретический расход</b>	2-3 м <sup>2</sup> /л (100 мкм) На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.	
<b>Жизнеспособность (23°C)</b>	24 месяца.	
<b>Способы нанесения</b>	Распыление или кистью	
<b>Время высыхания (100-120 г/м<sup>2</sup>)</b>		
	Перед шлифованием	½ -2

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины ленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

<b>Разбавитель</b>	Вода	
<b>Очистка инструментов</b>	Вода	
<b>Блеск</b>	ISO 2813:1994	5-15
<b>Цвет</b>	Колеровка по системе Monicolor. Другие цвета по заказу.	

**АКВИ РМ****АКВИ РМ****Применение**

Перед применением краску тщательно перемешать.

**Условия при работе**

Поверхность должна быть чистой и сухой, относительная влажность древесины должна быть ниже 18%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

**VOC**

Содержание летучих органических веществ составляет 40 г/л.

**ОХРАНА ТРУДА И  
ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.