

ТЕМАДУР Акселератор

TEMADUR Accelerator

ОПИСАНИЕ

Добавка для ускорения отверждения.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для ускорения отверждения полиуретановых красок Темадур 20, 50 и 90 и лака Темадур Клиэ.
- Благодаря добавке на окрашенную поверхность можно скоро после нанесения приклеивать липкую ленту для маркировки границ участков окраски.
- Не подходит для применения с полиуретановым красками серии Темадур ХБ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность

0.9 кг / литр

Артикул

990 0746

Рекомендации по применению

Макс. 10% по объему от смеси краски с отвердителем

Влияние на время сушки

| Объем добавки +23°C / 74°F | 0% | 5% | 10% |
|---------------------------------------|-------|------|------|
| Жизнеспособность | 4 ч. | 1 ч. | ½ ч. |
| Выдержка до приклеивания липкой ленты | 24 ч. | 8 ч. | 4 ч. |

Нанесение

Перемешать краску с отвердителем. Добавить нужное количество ускорителя. При необходимости разбавлять растворителем 1048, тщательно перемешать.
ВНИМАНИЕ! Жизнеспособность готовой смеси короткое; немедленно начинать нанесение.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.