

# ТЕМАДУР Структура Экстра TEMADUR Structure Extra

## ОПИСАНИЕ

Добавка к полиуретановым краскам.

## СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется с лаками и красками серии Темадур и Тематейн для придания шероховатости.
- Поверхность будет шероховатой и блеск лакокрасочной пленки потускнеет.
- Улучшает износостойкость лакокрасочной пленки.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Плотность

0.94 кг / литр

### Артикул

990 1071

### Рекомендации по добавлению

2-8% по объему добавки от смеси краски с отвердителем

### Нанесение

Перемешать краску Темадур с отвердителем. Добавить желаемый объем добавки Темадур Структура Экстра к смеси и разбавлять растворителем 1048. Тщательно перемешать. Убедиться в желаемом конечном результате, покрасив небольшой пробный участок. Если поверхность слишком шероховатая, добавить смесь краски Темадур с отвердителем, а если она слишком гладкая, добавить Темадур Структура Экстра.

### VOC

Содержит 560 г / литр готовой смеси летучих органических соединений.

## ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

**Только для профессионального применения.**

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.