

**ТЕМАЛАК УСКОРИТЕЛЬ****TEMALAC ACCELERATOR****ОПИСАНИЕ**

Добавка, которая ускоряет высыхание ТЕМАЛАК ФД 50 и FD 80.

**СВОЙСТВА И  
ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

- ◆ Применяется для ускорения высыхания лк пленки.
- ◆ Позволяет раньше упаковать окрашенные объекты.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА****Сухой остаток**

15 ± 2 % по объему. (ISO 3233) 21 ± 2 % по весу.

**Плотность**

0.9 кг / л

**Артикул**

900 0598

**Инструкции по  
применению**

Добавить макс. 5 - 10 % по объему краски. Увеличение объема ускорителя приведет к потускнению блеска краски.

**Нанесение**

Перемешать краску. Добавить требуемый объем ускорителя. При необходимости разбавлять растворителем 1006, тщательно перемешать.

**ЛОС**

Содержит 715 ± 20 г/л краски летучих органических соединений.

**ОХРАНА ТРУДА И  
ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.

mik091002/tmk100103/900 0598