ТЕМАМАТ ТЕМАМАТТ MATTING PASTE (65583) МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА (65583)

ОПИСАНИЕ

Матирующая паста.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Понижает блеск красок Темалак ФД 80, Темалак МЛ 90, Тематерм АА 90, Дуасолид 50 и Темадур 90.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность

1.0 кг / л

Артикул

007 9500 (65583).

Инструкции по применению

После добавления матирующей пасты Темамат, краску тщательно перемешать (используя карусельный смеситель или ручную дрель с мешалкой) до получения однородной смеси матирующей пасты Темамат с краской.
Указанные в таблице показатели являются ориентировочными, показатель блеска может варьировать. Толщина пленки, условия при высыхании и метод нанесения могут влиять на блеск.
Примечание! Применение матирующей пасты Темамат понижает вязкость некоторых материалов.

Матовый эффект

Материал	Объем/л	Объем матирующей пасты Темамат/л	Блеск по Гарднеру 60º
Дуасолид 50 белая	6	0,5 1 2	50 35 20
Темадур 90 белая	7,5	1 2	85 55
Темалак ФД 80 белая	9	0,5 1 2	60 35 15
Темалак МЛ 90 белая	9	0,5 1 2	70 45 20

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских эикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.

lltu290404/tmk100504/007 9500