

ВИКОЛ ПРАЙМЕР

UVICOL PRIMER

ОПИСАНИЕ	Белая легкая шпаклевка УФ-отверждения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - Может применяться в качестве первого слоя для мебели, кухонной арматуры, дверей и прочего. - Не содержит растворителей и обладает превосходными порозаполняющими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Около 100% по объему, 100% по весу					
Плотность	1,5 кг/л					
Код продукта	990 1712					
Теоретический расход	Ок. 10 м ² /л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности					
Способы нанесения	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Способ нанесения</th> <th>Вязкость DIN4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вальцовый метод</td> <td>По требованию</td> </tr> </tbody> </table>		Способ нанесения	Вязкость DIN4	Вальцовый метод	По требованию
Способ нанесения	Вязкость DIN4					
Вальцовый метод	По требованию					
Требование по УФ мощности	На мокрый слой с расходом 15 - 20 гр/м ² требуется мощность УФ-сушки 600 мДж/см ² (рекомендуется использовать прибор для измерения мощности УФ-ламп)					
Очистка Инструментов	Растворитель 1034					
Разбавитель	Акрилатный растворитель 999 0251					
Цвет	Белый					

УВИКОЛ ПРАЙМЕР**UVICOL PRIMER**

Применение	Перед применением шпаклевку тщательно перемешать.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и шпаклевки должна быть во время нанесения и сушки выше +18 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 15 ± 10 гр/л шпаклевки.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

tlajouvi050309/kfa280108/snl290108/990 1712